

Product datasheet

Highbay WLH700 LH0x40PD1

De **WLH700 LH0x40PD1**, de vervangingsunit voor uw traditionele highbay armaturen met gasontladingslampen. Deze armaturen zijn voorzien van een uniek koellichaam die een goede warmtehuishouding in het armatuur garandeert. Door deze koeling is onze highbay serie efficiënt en hebben de armaturen een lange levensduur. Het grote voordeel t.o.v. de traditionele gasontladingslampen is uiteraard het energieverbruik, dat gemiddeld met 65% naar beneden gaat. Daarnaast hebben de led highbay armaturen geen opwarmtijd nodig. Dat betekent direct 100% verlichting in uw magazijn.



WinLed garandeert een **levensduur van 100.000 branduren** en geeft **5 jaar garantie**.

Product gegevens

Algemene gegevens

	LH0240PD1	LH0740PD1
Lichtoutput (lm)	15.000	20.000
Lm/W	125	125
Lichtkleur (K)	4000	4000
Optiek	Aluminium reflector	Aluminium reflector
CRI	Ra>80	Ra>80
Uitstraalhoek	45°	45°
Aansluiting	Stekker + contrastekker	Stekker + contrastekker
Dimbaar	Nee	Nee
Levensduur (h)	>100.000	>100.000
IP-klasse	IP40 (+IP68 connector)	IP40 (+IP68 connector)
IK-klasse	IK08	IK08
Omgevingstemperatuur bereik	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C

Elektrische gegevens

	120	160
Systeemvermogen (W)	90...305	90...305
Nom. spanning (Vac)	500	780
Nom. Stroom (mA)	47-63	47-63
Frequentie (Hz)	0,96	0,95
Powerfactor	65	65
Opstartstroom (A)	4	4
th=425µs		
Max. aantal units / B16 automaat		

Fotometrische data

Download de fotometrische data van onze WLH700 series hier. Of kijk op www.winled.nl/downloads.

