

Product familie datasheet Office WLK100 series



De **WinLed Office** serie biedt hoge kwaliteit ledverlichting voor toepassing in systeemplafonds, bijvoorbeeld in kantoren, winkels, scholen, ziekenhuizen, showrooms, enz. Naast een laag energieverbruik hebben deze armaturen een zeer lange levensduur en een hoge efficiency van > 120 lm/W.

Inlegarmatuur

De WinLed Office is geschikt als inlegarmatuur voor systeemplafonds 1200x600 mm. De afmetingen van de armaturen zijn: 1196x296 en 596x596 mm. De armaturen zijn voorzien van een opale of een prisma afscherming en geven helder licht in naar wens 3000K of 4000K kleurtemperatuur. De standaard uitvoeringen hebben een lichtopbrengst van 3600lm. Als speciale optie is ook 5000lm verkrijgbaar.

Technische eigenschappen

Voorzien van twee 3-polige Wieland connectoren voor:

- eenvoudig doorlussen
- Afscherming prisma types voorzien van Advanced diffuser technologie, UGR<19
- Armatuur en leds voldoen aan kwaliteitsrichtlijnen LM79 en LM80 (L80-B10)
- Armatuur van gepoeder-coat staal in RAL 9016
- Technische gegevens zijn door keuringsinstantie Dekra gevalideerd.

Kenmerken WinLed Office

- Zeer efficiënt systeem: >120lm/W
- Behoud van lichtintensiteit en lichtkleur (ook na 5 jaar!) (voldoet aan 2 McAdam steps).
- Uitstekende kleurweergave (CRI > 80), lichtopbrengst en gelijkmatigheid
- Optimale warmtehuishouding
- Levensduur > 70.000 uur
- CE-goedgekeurd
- 5 Jaar garantie
- Made in Holland

Downloads


- Lichtfiles
- Montage handleiding
- 3D PDF
- Product datasheets

Ga naar:

www.winled.nl/downloads
voor alle beschikbare files
van de WLK100 series.

Uitvoeringen Opaal


De WLK100 types met opale afscherming hebben een volledig egale lichtuitstraling. De diffuse afscherming heeft hierdoor een rustig en strak design.



	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Lm/W	Kleurtemperatuur	Uitvoering	Dimbaar
LK0330WA2	3600	30	120	3000 K	Vierkant	Nee
LK0340WA2	3600	30	120	4000 K	Vierkant	Nee
LK0332WA2	3600	30	120	3000 K	Vierkant	Dali
LK0342WA2	3600	30	120	4000 K	Vierkant	Dali
LK0330WA3	3600	30	120	3000 K	Rechthoek	Nee
LK0340WA3	3600	30	120	4000 K	Rechthoek	Nee
LK0332WA3	3600	30	120	3000 K	Rechthoek	Dali
LK0342WA3	3600	30	120	4000 K	Rechthoek	Dali

Uitvoeringen Prisma

De WLK100 types met prisma afscherming sturen het licht. Hierdoor hebben deze armaturen een UGR waarde van onder de 19. Dit betekent dat deze armaturen uitermate geschikt zijn voor beeldschermwerkplaatsen.



	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Lm/W	Kleurtemperatuur	Uitvoering	Dimbaar
LK0330WB2	3600	30	120	3000 K	Vierkant	Nee
LK0340WB2	3600	30	120	4000 K	Vierkant	Nee
LK0332WB2	3600	30	120	3000 K	Vierkant	Dali
LK0342WB2	3600	30	120	4000 K	Vierkant	Dali
LK0330WB3	3600	30	120	3000 K	Rechthoek	Nee
LK0340WB3	3600	30	120	4000 K	Rechthoek	Nee
LK0332WB3	3600	30	120	3000 K	Rechthoek	Dali
LK0342WB3	3600	30	120	4000 K	Rechthoek	Dali